



2835 • 160 leds/m • 14,4 W/m

Ruban LED dim to warm

14,4
W/m

117
lm/W

24V

10mm

IP 20

IRC
>90

100mm

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	50 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM <5
Intensité	0,6A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1685 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	117 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	160 LED/M	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	1800 - 3000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 100 mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30080	Rouleau	L 5000 x 10mm	14,4 W/m	1685 lm/m	1800-3000 K
39080	Section	L 100 x 10mm	1,44 W	168 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

