



# 2835 • 140 leds/m • 15 W/m

Ruban LED grande longueur

<b>15</b> W/m	<b>110</b> lm/W	<b>24V</b>	<b>10mm</b> ↔	<b>IP 20</b>	<b>IRC</b> >90
50 mm					

Longueur Rouleau	15 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	300 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	15 000 mm	Indice de protection	IP20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM <3
Intensité	0,6 A/m - 9,4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	15 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1500~1725 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	110 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	140	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700/3000/3500/4000/5000 K	Garantie	7 ans

## Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 15 000 mm
- Liaison froide 2\*1000mm
- Section 50 mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
<b>30332</b>	Rouleau	L 15 000 × 10mm	15 W/m	1500 lm/m	2700 K
<b>39332</b>	Section	L 50 × 10mm	0,75W	75 lm	
<b>30333</b>	Rouleau	L 15 000 × 10mm	15 W/m	1575 lm/m	3000 K
<b>39333</b>	Section	L 50 × 10mm	0,75W	79 lm	
<b>30334</b>	Rouleau	L 15 000 × 10mm	15 W/m	1605 lm/m	3500 K
<b>39334</b>	Section	L 50 × 10mm	0,75W	81 lm	
<b>30335</b>	Rouleau	L 15 000 × 10mm	15 W/m	1725 lm/m	4000 K
<b>39335</b>	Section	L 50 × 10mm	0,75W	86 lm	
<b>30336</b>	Rouleau	L 15 000 × 10mm	15 W/m	1725 lm/m	5000 K
<b>39336</b>	Section	L 50 × 10mm	0,75W	86 lm	

## EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr  
Conditions générales de vente

