

2835 • 160 leds/m • 21,6 W/m

Ruban LED monochrome



21,6
W/m

130
lm/W

24V

IP 20

10mm
↔

IRC
>90



50 mm



- +



Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP44
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,9 A/m - 4,5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	21,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2613 ~3012 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	131 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	160	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5 000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 50 mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30318	Rouleau	L 5000 x 10 mm	21,6 W/m	2614 lm/m	2700 K
39318	Section	L 50 x 10 mm	1,08 W	131 lm	
30320	Rouleau	L 5000 x 10 mm	21,6 W/m	2834 lm/m	3000 K
39320	Section	L 50 x 10 mm	1,08 W	142 lm	
30322	Rouleau	L 5000 x 10 mm	21,6 W/m	3012 lm/m	4000 K
39322	Section	L 50 x 10 mm	1,08 W	151 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)

