

3528 • 80 leds/m • 4,8 W/m

Ruban LED monochrome



| | | | | | |
|----------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 4,8 W/m | 126 lm/W | 24V | 8mm | IP 20 | IRC >90 |
| | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Longueur Rouleau | 5000 mm | Type de LED | 3528 SMD |
| Largeur | 8 mm | Raccordement | Soudure |
| Section recoupable | 100 mm | Indice de rendu des couleurs | > 90 |
| Nombre de sections | 50 | UGR | >22 |
| Longueur cumulable | 5000 mm | Indice de protection | IP 20 |
| Tension | DC 24 V | Step macadam | SDCM<3 |
| Intensité | 0,2 A/m - 1 A/rouleau | Facteur de maintien du flux lumineux | 25 000 heures - L90B10 |
| Puissance | 4,8 W/m | | 50 000 heures - L80B30 |
| Flux | 552~605 lm/m | | 70 000 heures - L70B40 |
| Rendement | 126 lm/W | Risque photobiologique | RG 0 - Exempt de risque |
| Nombre LED / mètre | 80 | Conformité | CE • LM-79 |
| Température de couleur °K | 2000/2700K / 3000K / 4000K | Garantie | 5 ans |

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm



| Références | Conditionnements | Dimensions | Puissances | Flux | T° Couleurs |
|--------------|------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 30088 | Rouleau | L 5000 x 8 mm | 4,8 W/m | 552 lm/m | 2000 K |
| 39088 | Section | L 100 x 8 mm | 0,48 W | 55 lm | |
| 30090 | Rouleau | L 5000 x 8 mm | 4,8 W/m | 552 lm/m | 2700 K |
| 39090 | Section | L 100 x 8 mm | 0,48 W | 55 lm | |
| 30091 | Rouleau | L 5000 x 8 mm | 4,8 W/m | 590 lm/m | 3000 K |
| 39091 | Section | L 100 x 8 mm | 0,48 W | 59 lm | |
| 30094 | Rouleau | L 5000 x 8 mm | 4,8 W/m | 605 lm/m | 4000 K |
| 39094 | Section | L 100 x 8 mm | 0,48 W | 60 lm | |

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)

