



# COB • NÉON • 9,6 W/m

Ruban LED néon

9,6  
W/m

100  
lm/W

24V

8mm

IP 20

IRC  
>90

50 mm

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,4 A/m - 2 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	9,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	920 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	83,8 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	170°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K	Garantie	5 ans

## Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2\*1000mm
- Section 50 mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
<b>30353</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	920 lm/m	2700 K
<b>39353</b>	Section	L 50 x 8 mm	0,48 W	46 lm	
<b>30354</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	966 lm/m	3000 K
<b>39354</b>	Section	L 50 x 8 mm	0,48 W	48 lm	
<b>30356</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	1014 lm/m	4000 K
<b>39356</b>	Section	L 50 x 8 mm	0,48 W	51 lm	

**EQUIVALENT**

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr  
Conditions générales de vente

