



2216 • 112 leds/m • 7,2 W/m

Ruban LED slim

7,2
W/m

90
lm/W

24V

4mm

IP 20

IRC
>90

62,5 mm




Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2216 SMD
Largeur	4 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	80 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,3 A/m - 1,5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	7,2 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	680~720 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	94~100 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	112	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700K / 3000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 62,5 mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30202	Rouleau	L 5000 x 4 mm	7,2 W/m	680 lm/m	2700 K
39202	Section	L 62,5 x 4 mm	0,45 W	43 lm	
30204	Rouleau	L 5000 x 4 mm	7,2 W/m	720 lm/m	3000 K
39204	Section	L 62,5 x 4 mm	0,45 W	45 lm	

