

60109

Générateur de courant Triac — 300 mA / 13 W

Applications

Driver LED à courant constant 300 mA gradable par variateur de phase (Triac), compatible avec les gradateurs muraux courants. Courant préréglé en usine, raccordement 3 fils par bornier à vis. Classe 2 (SELV).

Descriptions

Sortie courant constant 300 mA $\pm$ 5 %, tension 30–40 V, jusqu'à 13 W. Entrée 200–240 VAC, $\leq$ 0,06 A, PF $\geq$ 0,9. Gradation par variateur de phase Triac. Températures Ta 40 °C, Tc 70 °C. Boîtier ABS, bornier à vis 0,75 mm².



GARANTIE 3 ANS



300 mA

COURANT DE SORTIE

30–40 V

TENSION DE SORTIE

13 W

PUISSANCE MAX

PF $\geq$ 0,9

FACTEUR DE PUISSANCE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	60109	Facteur de puissance	PF $\geq$ 0,9
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Préréglé en usine
Modèle	THU-13C0300-H	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	200–240 VAC, 50/60 Hz · $\leq$ 0,06 A	Boîtier	ABS · classe II (SELV)
Courant de sortie	300 mA $\pm$ 5 % (préréglé)	Raccordement	Bornier à vis 0,75 mm ²
Plage de tension	30–40 V DC	Dimensions (L × l × H)	142 × 44 × 27 mm
Puissance max	13 W	Températures	Ta 40 °C · Tc 70 °C
Gradation	Triac (variateur de phase)	Indice de protection	IP20
		Garantie	3 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3

Certificats CE — selon certificats fabricant EQUIVALENT

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Variateur de phase en amont · charge LED 30–40 V en série — schéma simplifié

CE RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant EQUIVALENT