

# EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France

☎ 04 93 82 15 54

www.votrelumieresurmesure.fr

E-mail [contact@sasequivalent.fr](mailto:contact@sasequivalent.fr)

[Accéder aux conditions générales de vente](#)

## ENCASTRÉ INTÉRIEUR

# AKA

## Applications

Idéal pour l'éclairage magasin, musée, vitrines, résidentiel.

## Description

AKA est une solution permettant une grande modularité d'éclairage dans une large variété de situations. Ses deux positions offrent une gestion de flux très précise. Le mode orientable autorise une inclinaison réglable de 0° à 90° et une rotation sur 350°.

Disponible avec optique de 20°, 30° et 40°.

Garantie 2 ans.

Existe en plusieurs finitions.



**Position rentrée**  
statique



**Position sortie**  
orientable  
(trimless)



|   |                           |
|---|---------------------------|
| Dimensions                              | Hauteur 127 mm - Ø 50 mm  |
| Dimensions de découpe                   | Hauteur 115 mm - Ø 55 mm  |
| Structure                               | ALUMINIUM - POLYCARBONATE |
| Indice de protection                    | IP 20                     |
| Protection aux chocs                    | IK 03                     |
| Raccordement                            | CABLE HO5RRF              |
| Type de pose                            | ENCASTRÉ                  |
| Puissance totale                        | 4,5 W                     |
| Type de LED                             | SMD 2835                  |
| Durée de vie (L70)                      | 50 000 heures             |
| Facteur de maintien<br>du flux lumineux | à 25000 heures L90B10     |
|   | à 50000 heures L80B20     |
|   | à 70000 heures L70B30     |
| Température de couleur °K               | 2700 / 3000 / 4000 K      |
| Indice de rendu des couleurs            | IRC > 90                  |
| Efficacité nominale                     | 132 lm/W                  |
| Flux nominal                            | 595 lm                    |
| Efficacité utile                        | 101 lm/W                  |
| Flux utile                              | 458 lm                    |
| Tension de fonctionnement               | DC 18 V                   |
| Intensité de fonctionnement.            | 250 mA                    |
| Température de fonct.                   | -20° à 45°C               |
| Risque photobiologique                  | RG 0 - Exempt de risque   |
| Conformité                              | CE, EN60598-1             |
| Garantie                                | 2 ans                     |

AKA

IP 20

IK 03

IRC >90



## Références

| Produits  | Couleurs | 2700 K       | 3000 K       | 4000 K       |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MODULE AKA 4,5W</b><br>Flux utile moyen : 458 lm | Noir     | <b>10300</b> | <b>10303</b> | <b>10306</b> |
|   | Blanc    | <b>10301</b> | <b>10304</b> | <b>10307</b> |
|   | Chrome   | <b>10302</b> | <b>10305</b> | <b>10308</b> |
| <b>COLLERETTE AKA</b>                               | Noir     | <b>10320</b> |              |              |
|   | Blanc    | <b>10321</b> |              |              |
|   | Chrome   | <b>10322</b> |              |              |
|   | TRIMLESS | <b>10323</b> |              |              |
| <b>BAGUES AKA</b>                                   | Noir     | <b>10340</b> |              |              |
|   | Blanc    | <b>10341</b> |              |              |
|   | Chrome   | <b>10342</b> |              |              |
| <b>OPTIQUE AKA</b><br>Lentilles                     | 20°      | <b>10330</b> |              |              |
|   | 30°      | <b>10331</b> |              |              |
|   | 40°      | <b>10332</b> |              |              |

## Générateurs

| Alimentation   |  | Commande               | Référence    |
|--|--|------------------------|--------------|
| De 1 à 2 module(s) AKA par générateur<br>(à déporter si utilisation de colerette TRIMLESS) | Générateur 12W réglage 250mA<br>Dimensions : 135 x 30 x 20mm     | DALI                   | <b>60131</b> |
|  | Générateur 10W réglage 250mA<br>Dimensions : 135 x 30 x 20mm     | TRIAC                  | <b>60176</b> |
| De 1 à 3 module(s) AKA par générateur<br>(à déporter si utilisation de colerette TRIMLESS) | Générateur 25W réglage 250mA<br>Dimensions : 175 x 44 x 30mm     | DALI & Bouton-poussoir | <b>60139</b> |
|  | Générateur 40W réglage 250mA<br>Dimensions : 123,5 x 81,5 x 23mm | I-10V                  | <b>60167</b> |
|  | Générateur 40W réglage 250mA<br>Dimensions : 123,5 x 81,5 x 23mm | CASAMBI                | <b>60060</b> |

## Taille

