

ÉTANCHE

AXO 100

AXO



Existe en
détection
HF



Applications

Idéal pour éclairer les milieux hostiles, là où la résistance est de rigueur.

Description

Luminaire tubulaire étanche d'un diamètre de 100mm, design mais solide, son montage est facilité grâce aux étriers en INOX sans entre-axes à prédéfinir. Durée de vie 54 000 h. Livré avec un câble d'alimentation H05RNF 3G 0,75 mm² de 2 mètres ou connecteur à câbler ¼ de tour (option).

Existe en version :

- 30, 36, 45, 55, 65, 75 W
- diamètre 45, 70 et 100 mm
- longueur 600, 900, 1200 et 1500 mm
- HF et HFDimmable

Garantie 3 ans.

Dimensions	L 600 / 900 / 1200 / 1500 x Ø 100mm
Structure	PC & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	Connecteur automatique câblage traversant
Puissance totale	33W / 40W / 50W / 60W / 70W / 80W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	30W / 36W / 45W / 55W / 65W / 75W
Durée de vie (L70)	54 000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	2400 lm / 3600 lm / 4800 lm / 6000 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 45°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	120 lm/W
Pour les versions à détection	réglage du temps, sensibilité
Angle de détection	360°
Portée	14 m
Réglage Crépusculaire	5 - 2000 lx
Temporisation	5 s à 20 min
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans



Tube disponible en
clair et opale



RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	PUISSANCE & LONGUEUR		2	T° COULEUR	3	FINITION	4	FLASQUE	5	COMMANDE	
AX30100600	30 W	3600 lm	600 mm	BC	3000 K	C	CLAIR	PL	PLASTIQUE	-	SANS
AX36100900	36 W	4300 lm	900 mm	BN	4000 K	O	OPALE	IN	INOX 316L	HF	Détecteur HF
AX451001200	45 W	4300 lm	1200 mm	BTF	6000 K			CH	CHROME	HFD	HF DIMMABLE*
AX551001200	55 W	5400 lm	1200 mm					RAL+N°	RAL	DA	DALI
AX651001500	65 W	7800 lm	1500 mm							110	1-10V
AX751001500	75 W	9000 lm	1500 mm								

*Les seuils minimum déclirage en veille réglable de 10 à 50 %, durées de veille et de temporisation sont à préciser lors de la commande.

Options

AXCR3	Connecteur IP65 à câbler sur chantier ¼ de tour 3 pôles 220-240Vac
AXCR5	Connecteur IP65 à câbler sur chantier ¼ de tour 5 pôles 220-240Vac
AXTRAV	Câblage traversant monté en usine 16A 220-240 Vac

Accessoires

AXCMAS100	Colliers de montage pour AXO 100 destiné à l'accrochage ou la suspension
AXCMUR100	Colliers de montage anti-vandale pour AXO 100 destiné à l'accrochage mural
AXBOX	Boîte de câblage pour suspension
AXSUS	Kit de suspension



Taille

LONGUEUR	A	B	C
600 mm	625±2 mm	578±2 mm	105 mm
900 mm	901±2 mm	854±2 mm	105 mm
1200 mm	1216±2 mm	1169±2 mm	105 mm
1500 mm	1530±2 mm	1483±2 mm	105 mm

