

ÉTANCHE

AXO 45

AXO 45

Applications

Idéal pour éclairer les milieux hostiles, là où la résistance est de rigueur.

Description

Luminaire tubulaire étanche d'un diamètre de 45mm, design mais solide, son montage est facilité grâce aux étriers en INOX sans entre-axes à prédéfinir. Durée de vie 54 000 h. Livré avec un câble d'alimentation H05RNF 3G 0,75 mm² de 2 mètres ou connecteur à câbler 1/4 de tour (option).

Existe en version :

- diamètre 45, 70 et 100 mm
- longueur 600, 900, 1200 et 1500 mm
- 15, 20, 30, 36, 40 et 45 W

Garantie 3 ans.

Dimensions	L 600 / 900 / 1200 / 1500 x Ø 45mm
Structure	PC & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	Connecteur automatique câblage traversant
Puissance totale	17W/22W/33W/40W/44W/50W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	15W/20W/30W/36W/40W/45W
Durée de vie (L70)	54000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	1800 lm/2400 lm/3600 lm/4800 lm/5400 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 45°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	120 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans



Tube disponible en clair et opale



Références

Produit	Diamètre	Longueur	Finition	3000 K	4000 K	6000 K
AXO 15W 1800 lm	45 mm	600 mm	Clair	I3000	I3001	I3002
			Opale	I3003	I3004	I3005
AXO 20W 2400 lm	45 mm	900 mm	Clair	I3006	I3007	I3008
			Opale	I3009	I3010	I3011
AXO 30W 3600 lm	45 mm	1200 mm	Clair	I3012	I3013	I3014
			Opale	I3015	I3016	I3017
AXO 36W 4300 lm	45 mm	1200 mm	Clair	I3018	I3019	I3020
			Opale	I3021	I3022	I3023
AXO 40W 4800 lm	45 mm	1500 mm	Clair	I3024	I3025	I3026
			Opale	I3027	I3028	I3029
AXO 45W 5400 lm	45 mm	1500 mm	Clair	I3030	I3031	I3032
			Opale	I3033	I3034	I3035

Options

Flasques	
Plastique	I3040
Inox 316L	I3041
Chrome	I3042

Commandes	
DALI • 15~30W	I3050
DALI • 36~45W	I3051
1-10 V • 15~30W	I3053
1-10 V • 36~45W	I3054

Connecteurs 220~240Vac	
IP 65 • 3 pôles*	I3060
IP 65 • 5 pôles*	I3061
Traversant 16A**	I3062

* ¼ de tour à câbler sur chantier
**monté en usine

Accessoires

Colliers de montage pour AXO 45 destiné à l'accrochage ou la suspension



I3070

Colliers de montage anti-vandale pour AXO 45 destiné à l'accrochage mural



I3071

Boîte de câblage pour suspension



I3080

Kit de suspension



I3081

Taille

LONGUEUR	A	B	C
600 mm	601±2 mm	552±2 mm	50 mm
900 mm	901±2 mm	852±2 mm	50 mm
1200 mm	1202±2 mm	1153±2 mm	50 mm
1500 mm	1502±2 mm	1453±2 mm	50 mm

