

ÉTANCHE

AXO 45

AXO

Applications

Idéal pour éclairer les milieux hostiles, là où la résistance est de rigueur.

Description

Luminaire tubulaire étanche d'un diamètre de 45mm, design mais solide, son montage est facilité grâce aux étriers en INOX sans entre-axes à prédéfinir. Durée de vie 54 000 h. Livré avec un câble d'alimentation H05RNF 3G 0,75 mm² de 2 mètres ou connecteur à câbler ¼ de tour (option).

Existe en version :

- diamètre 45, 70 et 100 mm
- longueur 600, 900, 1200 et 1500 mm
- 15, 20, 30, 36, 40 et 45 W

Garantie 3 ans.



Tube disponible en clair et opale



Dimensions	L 600 / 900 / 1200 / 1500 x Ø 45mm
Structure	PC & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	Connecteur automatique câblage traversant
Puissance totale	17W/22W/33W/40W/44W/50W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	15W/20W/30W/36W/40W/45W
Durée de vie (L70)	54000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	1200 lm/1800 lm/2400 lm/3600 lm/5400 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 45°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	120 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 67

IK 10

120°

IRC >80



960°



RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5

1	PUISSANCE & LONGUEUR		2	T° COULEUR	3	FINITION	4	FLASQUE	5	COMMANDE	
AX1545600	15 W	1800 lm	600 mm	BC	3000 K	C	CLAIR	PL	PLASTIQUE	-	SANS
AX2045900	20 W	2400 lm	900 mm	BN	4000 K	O	OPALE	IN	INOX 316L	DA	DALI
AX30451200	30 W	3600 lm	1200 mm	BTF	6000 K			CH	CHROME	110	1-10V
AX36451200	36 W	4300 lm	1200 mm					RAL+N°	RAL		
AX40451500	40 W	4800 lm	1500 mm								
AX45451500	45 W	5400 lm	1500 mm								

AXO

Options

AXCR3

Connecteur IP65 à câbler sur chantier ¼ de tour 3 pôles 220-240Vac

AXCR5

Connecteur IP65 à câbler sur chantier ¼ de tour 5 pôles 220-240Vac

AXTRAV

Câblage traversant monté en usine 16A 220-240 Vac

Accessoires

AXCMAS45

Colliers de montage pour AXO 45 destiné à l'accrochage ou la suspension

AXCMUR45

Colliers de montage anti-vandale pour AXO 45 destiné à l'accrochage mural

AXBOX

Boîte de câblage pour suspension

AXSUS

Kit de suspension



Taille

LONGUEUR	A	B	C
600 mm	601±2 mm	552±2 mm	50 mm
900 mm	901±2 mm	852±2 mm	50 mm
1200 mm	1202±2 mm	1153±2 mm	50 mm
1500 mm	1502±2 mm	1453±2 mm	50 mm

