

ÉTANCHE

AXO 70



Existe en
détection
HF



Applications

Idéal pour éclairer les milieux hostiles, là où la résistance est de rigueur.

Description

Luminaire tubulaire étanche d'un diamètre de 70mm, design mais solide, son montage est facilité grâce aux étriers en INOX sans entre-axes à prédéfinir. Durée de vie 54 000 h. Livré avec un câble d'alimentation H05RNF 3G 0,75 mm² de 2 mètres ou connecteur à câbler 1/4 de tour (option).

Existe en version :

- 20, 30, 40 et 50 W
- diamètre 45, 70 et 100 mm
- longueur 600, 900, 1200 et 1500 mm
- HF et HFDimmable

Garantie 3 ans.

Dimensions	L 600 / 900 / 1200 / 1500 x Ø 70mm
Structure	PC & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	Connecteur automatique câblage traversant
Puissance totale	22W/33W/44W/55W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	20W/30W/40W/50W
Durée de vie (L80)	54000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	2400 lm / 3600 lm / 4800 lm / 6000 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 45°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	120 lm/W
Pour les versions à détection	réglage du temps, sensibilité
Angle de détection	360°
Portée	14 m
Réglage Crépusculaire	5 - 2000 lx
Temporisation	5 s à 20 min
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans



Tube disponible en
clair et opale



Références

Produit	Diamètre	Longueur	Finition	3000 K	4000 K	6000 K
AXO 20W 2400 lm	70 mm	600 mm	Clair	I3200	I3201	I3202
			Opale	I3203	I3204	I3205
AXO 30W 3600 lm	70 mm	900 mm	Clair	I3206	I3207	I3208
			Opale	I3209	I3210	I3211
AXO 40W 4800 lm	70 mm	1200 mm	Clair	I3212	I3213	I3214
			Opale	I3215	I3216	I3217
AXO 50W 6000 lm	70 mm	1500 mm	Clair	I3218	I3219	I3220
			Opale	I3221	I3222	I3223

Options

Flasques	
Plastique	I3240
Inox 316L	I3241
Chrome	I3242

Commandes	
DALI • 15~30W	I3050
DALI • 36~45W	I3051
1-10 V • 15~30W	I3053
1-10 V • 36~45W	I3054
Détecteur HF	I3056
HF DIMMABLE °	I3057

Connecteurs 220~240Vac	
IP 65 • 3 pôles*	I3060
IP 65 • 5 pôles*	I3061
Traversant 16A**	I3062

* 1/4 de tour à câbler sur chantier
 **monté en usine

° Les seuils minimum déclaiage en veille sont réglables de 10 à 50 %.
 Les durées de veille et de temporisation sont à préciser lors de la commande.

Accessoires

Colliers de montage pour AXO 70 destiné à l'accrochage ou la suspension



I3270

Colliers de montage anti-vandale pour AXO 70 destiné à l'accrochage mural



I3271

Boîte de câblage pour suspension



I3080

Kit de suspension



I3081

Taille

LONGUEUR	A	B	C
600 mm	601±2 mm	548±2 mm	75 mm
900 mm	901±2 mm	848±2 mm	75 mm
1200 mm	1202±2 mm	1149±2 mm	75 mm
1500 mm	1502±2 mm	1449±2 mm	75 mm

