

ÉTANCHE

AXO 70

AXO



Existe en
détection
HF



Applications

Idéal pour éclairer les milieux hostiles, là où la résistance est de rigueur.

Description

Luminaire tubulaire étanche d'un diamètre de 70mm, design mais solide, son montage est facilité grâce aux étriers en INOX sans entre-axes à prédéfinir. Durée de vie 54 000 h. Livré avec un câble d'alimentation H05RNF 3G 0,75 mm² de 2 mètres ou connecteur à câbler ¼ de tour (option).

Existe en version :

- 20, 30, 40 et 50 W
- diamètre 45, 70 et 100 mm
- longueur 600, 900, 1200 et 1500 mm
- HF et HFDimmable

Garantie 3 ans.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensions | L 600 / 900 / 1200 / 1500 x Ø 70mm |
| Structure | PC & ALUMINIUM |
| Indice de protection | IP 67 |
| Protection aux chocs | IK 10 |
| Raccordement | Connecteur automatique câblage traversant |
| Puissance totale | 22W/33W/44W/55W |
| Type de LED | EPISTAR SMD 2835 |
| Puissance LED | 20W/30W/40W/50W |
| Durée de vie (L70) | 54000 heures |
| Température de couleur °K | 3000K / 4000K / 6000K |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Flux | 2400 lm / 3600 lm / 4800 lm / 6000 lm |
| Tension de fonctionnement | 220-240V |
| Température de fonct. | -20° à 45°C |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Rendement | 120 lm/W |
| Pour les versions à détection | réglage du temps, sensibilité |
| Angle de détection | 360° |
| Portée | 14 m |
| Réglage Crépusculaire | 5 - 2000 lx |
| Temporisation | 5 s à 20 min |
| Conformité | CE, LVD, RoHS, EN60598-1 |
| Garantie | 3 ans |



Tube disponible en
clair et opale



RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5

| 1 | PUISSANCE & LONGUEUR | 2 | T° COULEUR | 3 | FINITION | 4 | FLASQUE | 5 | COMMANDE |
|------------|----------------------|-----|------------|---|----------|--------|-----------|-----|--------------|
| AX2070600 | 20 W 2400 lm 600 mm | BC | 3000 K | C | CLAIR | PL | PLASTIQUE | - | SANS |
| AX3070900 | 30 W 3600 lm 900 mm | BN | 4000 K | O | OPALE | IN | INOX 316L | HF | Détecteur HF |
| AX40701200 | 40 W 4800 lm 1200 mm | BTF | 6000 K | | | CH | CHROME | HFD | HF DIMMABLE* |
| AX50701500 | 50 W 6000 lm 1500 mm | | | | | RAL+N° | RAL | DA | DALI |
| | | | | | | | | 110 | 1-10V |

* Les seuils minimum déclaiage en veille réglable de 10 à 50 %, durées de veille et de temporisation sont à préciser lors de la commande.

Options

AXCR3

Connecteur IP65 à câbler sur chantier ¼ de tour 3 pôles 220-240Vac

AXCR5

Connecteur IP65 à câbler sur chantier ¼ de tour 5 pôles 220-240Vac

AXTRAV

Câblage traversant monté en usine 16A 220-240 Vac

Accessoires

AXCMAS70

Colliers de montage pour AXO 70 destiné à l'accrochage ou la suspension

AXCMUR70

Colliers de montage anti-vandale pour AXO 70 destiné à l'accrochage mural

AXBOX

Boîte de câblage pour suspension

AXSUS

Kit de suspension



Taille

| LONGUEUR | A | B | C |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 600 mm | 601±2 mm | 548±2 mm | 75 mm |
| 900 mm | 901±2 mm | 848±2 mm | 75 mm |
| 1200 mm | 1202±2 mm | 1149±2 mm | 75 mm |
| 1500 mm | 1502±2 mm | 1449±2 mm | 75 mm |

