

CONNECTEURS

220 V

Applications

Système de connection 220~240V 16A.

Description

Systèmes à languette, sans outils.

Polycarbonate et acier.

Température d'utilisation -40° à 85°C

Garantie 2 ans

IP 20

IK 06



70463

Connecteur débrochable
3 pôles
59,5 x 28,4 x 11,9 mm
450V 16A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70400

Mini connecteur
2 pôles
17,7 x 14,2 x 10 mm
450V 32A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70402

Mini connecteur
4 pôles
17,7 x 27,2 x 10 mm
450V 32A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70411

Mini connecteur débrochable
3 pôles
54,2 x 22,3 x 10 mm
450V 16A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70420

Connecteur traversant
mono pôle
39,3 x 8,7 x 15 mm
450V 32A
Ø accepté 0,5 à 4mm²



70465

Connecteur débrochable
5 pôles
59,5 x 48 x 11,9 mm
450V 16A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70401

Mini connecteur
3 pôles
17,7 x 20,7 x 10 mm
450V 32A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70403

Mini connecteur
5 pôles
17,7 x 33,7 x 10 mm
450V 32A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70413

Mini connecteur débrochable
5 pôles
54,2 x 35,3 x 10 mm
450V 16A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



70231

Connecteur dérivateur
2 x 4 pôles
57,6 x 44,2 x 18,8 mm
450V 10A
Ø accepté 0,5 à 2,5mm²



Indice de protection	IP 20
Matériaux	PC et Nylon PA66
Connecteurs	Rapides à languette
Conformité	CE
Garantie	2 ans

