

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE CHANTIER CYCLOPE



Applications

Idéal pour l'éclairage de chantier, installation intérieure et extérieure.

Description

Luminaires en chapelet, prévus pour être raccordés sans outil et former des lignes continues jusqu'à 300 mètres avec une seule alimentation 220-240V 16A.

La construction est robuste grâce au corps en aluminium moulé sous pression et une grille de protection du diffusant. Ils sont prévus pour être utilisés en atmosphère humide.

IP 65

IK 10

IRC >80



Dimensions	L 15780 / 31300 x Ø 180 x H 188 mm
Structure	ALUMINIUM & POLYCARBONATE
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	PRISE 2P+T M/F
Puissance totale	5 x 20 / 10 x 20 W
Type de LED	SMD
Durée de vie (L70)	50000 heures
Angle de rayonnement	180°
Température de couleur °K	3000 K / 4000 K / 5000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	5 x 2300 lm / 10 x 2300 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-29° à 50°C
Conformité	CE, LVD, RoHS, IEC 62321
Garantie	1 an

Références

Produits	Puissance	3000 K	4000 K	5000 K
CYCLOPE 5	5 x 20 W	11890	11891	11892
CYCLOPE 10	10 x 20 W	11893	11894	11895

Produit	Accessoire	Réf.
CYCLOPE	Housse de transport	11896

