

PROJECTEUR ÉTANCHE

GEKO 15W

GEKO

IP 65

IK 05

IRC
>80



Applications

Idéal pour l'éclairage extérieur, allées, chemins, terrasses, massifs, jardins.

Description

Projecteur étanche à la forme design, sa construction est robuste grâce à son corps en aluminium anodisé. Il dispose de deux possibilités de fixation pour répondre avec facilité aux besoins de placement et d'orientation. Plusieurs finitions disponibles.





Dimensions	ø 70 mm Long. 155 mm H 78 mm
Structure	ALUMINIUM & VERRE
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 05
Raccordement	CABLE HO5RRF longueur 2000 mm
Puissance totale	15W
Type de LED	COB
Angle de rayonnement	24° / 36° / 60°
Durée de vie (L70)	40000 heures
Facteur maintien flux lumineux	25000 heures - L90B20
	50000 heures - L80B30
	70000 heures - L70B40
Température de couleur °K	3000K
Indice de rendu des couleurs	>80
UGR	>22
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 50°C
Flux nominal	1748 lm
Efficacité nominale	117 lm/W
Flux utile	1345 lm
Efficacité utile	90 lm/W
Facteur de puissance	0,84
Conformité	CE, EN60598-1
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Garantie	2 ans

FINITION	RÉFÉRENCES
NOIR	20118
CORTEN	20121





Choix d'optique

20140	Réflecteur 24°	
20141	Réflecteur 36°	
20142	Réflecteur 60°	

20146	Filtre nid d'abeille	
-------	-------------------------	---

Accessoires

20160	Piquet 160mm de hauteur noir	
20165	Patère Ø 65mm noir	

20161	Piquet 160mm de hauteur corten	
20166	Patère Ø 65mm corten	

Taille

Avec piquet

