

PROFILÉ LUMINEUX

LEXI



LEXI



Applications

Lexi est un luminaire décoratif conçu pour permettre un éclairage direct ou indirect. Sa rotule permet de jouer avec l'inclinaison du luminaire créant ainsi des jeux d'ombres sur votre mur.

Description


Lexi est composé d'une structure en aluminium et en polycarbonate, avec version trimless ou saillie.

Elle est disponible en trois longueurs standard :

593 / 900 / 1306 mm.

Gestion de commande en DALI ou On/Off.

Disponible en plusieurs finitions, aluminium brut, de couleur noire, blanche, ou sur mesure.



Échelle 1:1





Dimension	ø 36 - L 593/900/1306mm
Structure	Aluminium et polycarbonate
Indice de protection	IP20
Protection aux chocs	IK02
Raccordement	Connecteur automatique
Type de pose	Trimless ou plafonnier
Puissance totale	8 W / 11 W / 16 W
Angle de rayonnement	90°
Type de LED	SMD
Durée de vie (L70)	100 000 heures
Facteur maintenance flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B30
	70 000 heures - L70B40
Température de couleur °K	2700K/3000K/4000K
Indice de rendu des couleurs	>90
Flux nominal	880 Lm / 1350 Lm / 1620 Lm
Efficacité nominale	90 Lm/W
Flux utile	510 Lm / 765 Lm / 918 Lm
Efficacité utile	56 Lm/W
Tension de fonctionnement	24 V _{DC}
Température de fonct.	-10 + 40°C
Facteur de puissance	Suivant alimentation
Risque photobiologique	RG0
Conformité	EN 60598-1
Garantie	5 ans



Références

Modules	Longueurs	Couleurs	2700K	3000K	4000K
LEXI 8W - 24V _{DC} Flux lumineux moyen 424 Lm	593mm	Noir	12000	12001	12002
		Blanc	12003	12004	12005
		Aluminium	12006	12007	12008
LEXI 11W - 24V _{DC} Flux lumineux moyen 583 Lm	900mm	Noir	12009	12010	12011
		Blanc	12012	12013	12014
		Aluminium	12015	12016	12017
LEXI 16W - 24V _{DC} Flux lumineux moyen 832 Lm	1306mm	Noir	12018	12019	12020
		Blanc	12021	12022	12023
		Aluminium	12024	12025	12026



Supports d'installation	Couleurs	Références
Bague d'encastrement Trimless  	Blanc	12030
Socle Plafonnier Sailli  	Noir	12031
	Blanc	12032
	Aluminium	12033

Mode d'installation

