

ENCASTRÉ

MICRO LED

MICRO LED



Applications

Idéal pour l'éclairage extérieur, allées, chemins, terrasses, massifs, jardins.

Description

Micro led étanche à encastrer, sa construction est robuste grâce à sa collerette et son corps en acier anodisé 316.

Livré avec un câble de raccordement de 1,10 m.
Existe en 3000° et 4000° K.



Longueur câble
1,10 m

Dimensions	Collerette ø 23 mm - H36 mm
Encastrement	ø 18 mm
Structure	ACIER & VERRE
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	CABLE HO5RRF
Puissance totale	3 W
Type de LED	COB
Puissance LED	1 W
Angle de rayonnement	60 °
Durée de vie (L70)	40000 heures
Température de couleur °K	3000 K / 4000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	106 lm / 118 lm
Tension de fonctionnement	350 mA
Température de fonct.	-10° à 50°C
Rendement	106 lm/W / 118 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans



RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1/2

1	PUISSANCE	2	T ° COULEUR
MI1R60	1 W	BC	3000 K
		BN	4000 K