

PANNEAU

PALETO 60x60 IP

IP 65

IK 02

120°

IRC >80

UGR <19

UGR <19



Applications

Idéal pour éclairer les bureaux, halls, hôpitaux, écoles, centres commerciaux, circulations.

Description

Ce panneau est parfait pour vos chantiers neuf ou rénovation en remplacement d'un pavé fluorescent. Facile à installer, permettant des économies d'énergie, il émet une lumière de grande qualité grâce à son diffusant opale, garantissant un bon confort visuel avec un UGR inférieur à 19*.

Sa construction avec joints de dilatation évite la destruction progressive des leds augmentant ainsi sa durée de vie et conservant l'uniformité de l'éclairage. Des joints en silicone et un design exclusif lui confèrent une grande étanchéité.

Sa pose encastrée, saillie ou suspendue est facilitée par des accessoires.

Il est fourni avec son filin de sécurité.

Garantie 3 ans.

*sous réserve de l'étude d'éclairage

Dimensions	595 mm x 595 mm x 11 mm
Structure	POLYCARBONATE & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	Alimentation fournie bornier auto.
Puissance totale	44W
Type de LED	SMD
Puissance LED	40W
Durée de vie (L70B10 source)	50000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	3600 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	90 lm/W
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans



Joints silicone et design exclusif garantissent l'étanchéité




RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3

1	TAILLE	2	T ° COULEUR	3	COMMANDE
PAOIP606040	600 x 600 mm	BC	3000 K	-	SANS
		BN	4000 K	110	DIMMABLE 1-10 v
				DA	DALI

PALETO

Taille



Accessoires

PACE6060	Cadre d'encastrement 632 x 632 x 31 mm Aluminium couleur blanc
PACS6060	Cadre saillie 602 x 602 x 50 mm Aluminium couleur blanc
PAFIX4	Kit de suspension de 4 filins longueur 1200 mm
CT3LIP67	Connecteur étanche droit 3 pôles



Photométrie

PAOIP606040BN 40W

