

PROFIL

2525

Applications

Intégration des rubans led, notamment de la gamme URBAN RUBAN. Permet la création d'éclairages originaux et augmente la durée de vie des rubans leds en dissipant efficacement la chaleur produite.



Description

Profilé en aluminium extrudé d'installation facile, pouvant être recoupé à la longueur nécessaire.

Plusieurs capots diffusant et systèmes d'attache disponibles.

Plusieurs finitions possibles.




Notre service "SUR-MESURE" offre une réponse rapide à vos besoins spécifiques.




PROFIL		
LONGUEUR	COULEUR	RÉFÉRENCE
1000 mm	Blanc	40341
2000 mm	Blanc	40342
3000 mm	Blanc	40343
4000 mm	Blanc	40344
5000 mm	Blanc	40345
1000 mm	Noir	40351
2000 mm	Noir	40352
3000 mm	Noir	40353
4000 mm	Noir	40354
5000 mm	Noir	40355
1000 mm	Aluminium	40361
2000 mm	Aluminium	40362
3000 mm	Aluminium	40363
4000 mm	Aluminium	40364
5000 mm	Aluminium	40365

DIFFUSEUR		
LONGUEUR	TYPE	RÉFÉRENCE
1000 mm	Opale	41340
2000 mm	Opale	41341
3000 mm	Opale	41342
4000 mm	Opale	41343
5000 mm	Opale	41344
1000 mm	Noir	41350
2000 mm	Noir	41351
3000 mm	Noir	41352
4000 mm	Noir	41353
5000 mm	Noir	41354
1000 mm	Prismatique	41355
2000 mm	Prismatique	41356
3000 mm	Prismatique	41357
4000 mm	Prismatique	41358
5000 mm	Prismatique	41359



Pose



EMBOUTS



42344 BLANC SANS PASSAGE
42345 NOIR SANS PASSAGE
42346 ALUMINIUM SANS PASSAGE

CLIPS




43344 INOX

SUSPENSION




43345 INOX

RACCORDS



43341 180°



43342 90°



43343 120°