

Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
30312	Rouleau	L 30 000 x 10 mm	12,8 W/m	1254 lm/m	2700 K
39312	Section	L 100 x 10 mm	1,28 W	125 lm	
30313	Rouleau	L 30 000 x 10 mm	12,8 W/m	1305 lm/m	3000 K
39313	Section	L 100 x 10 mm	1,28 W	131 lm	
30314	Rouleau	L 30 000 x 10 mm	12,8 W/m	1433 lm/m	4000 K
39314	Section	L 100 x 10 mm	1,28 W	143 lm	

Options

Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

30312

