

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

☎ 04 93 82 15 54

www.votrelumieresurmesure.fr

contact@sasequivalent.fr

Accéder aux conditions générales de vente



Modulaire

VARIATEUR

VARIATEUR MODULAIRE



Description

- Conforme aux normes IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.
- Interface DALI-2 intégrée, dispositif DALI DT6
- Compatible avec tous les systèmes DALI sur le marché
- Conception d'isolation complète sûre et fiable
- Gradateur de phase DALI
- Prend en charge les charges résistives et capacitives
- Niveau d'étanchéité : IP20

Sécurité et avertissements

- NE PAS installer avec l'alimentation appliquée à l'appareil.
- NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.

Fonctionnement

- Réglage manuel de l'adresse DALI via les boutons
- Appuyez et maintenez enfoncé l'un des deux boutons jusqu'à ce que l'affichage numérique clignote, puis relâchez les boutons.
- Cliquez une fois sur l'un des deux boutons pour sélectionner un chiffre, cliquez à nouveau pour changer le chiffre jusqu'à ce que l'adresse DALI souhaitée apparaisse. Cliquez sur le premier bouton pour régler la position des «dizaines» et sur le deuxième bouton pour régler la position des «unités». L'adresse peut être réglée de 00 à 63.
- Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé l'un des deux boutons jusqu'à ce que l'affichage numérique cesse de clignoter pour confirmer le réglage.

Référence	50099
Dimension	145*90*66.4 mm
Gradation	TRIAC
Puissance	4-200 W
Tension primaire	AC 230 V
Tension secondaire	AC 230 V
Nombre de sortie	4
Adresses	4
Indice de protection	IP20
Matière	ABS
Couleur	Blanc
Garantie	2 ans

