

50152

E4-S Mk3

Réf. catalogue PIXE4S3 · Contrôleur LED Pixel économique · 4 sorties non-alimentées · 24 univers

Applications

Pilotage de pixels LED dans installations où l'alimentation n'a pas besoin de transiter par le contrôleur. Idéal pour parcs à thèmes, scènes, installations architecturales budgétées.

Descriptions

Contrôleur économique de 3ème génération basé sur le processeur Mk3. Pilote jusqu'à 24 univers Art-Net/sACN sur 4 sorties data (8 en mode étendu). Compatible 90+ protocoles pixel. microSD pour mode autonome SHOWTime™, port DMX512 In/Out, Ethernet 10/100 Mbps, consommation très faible (2,5 W max).

GARANTIE 5 ANS



4

SORTIES PIXEL DATA ONLY

24

UNIVERS ART-NET / sACN

7 A

CONSO MAXI

5 - 24 V

TENSION D'ENTRÉE DC

90+

PROTOCOLES PIXEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence interne **50152**

Référence catalogue PIXE4S3

Sorties pixel 4 non-alimentées (8 en mode étendu)

Pixels RGB max / sortie 1 020 (4 080 total)

Pixels RGBW max / sortie 768 (3 072 total)

Univers d'entrée 24 (Art-Net / sACN E1.31)

Port auxiliaire RS485 DMX512 In / Out

Ports Ethernet 1 x 10/100 Mbit/s

Mode autonome SHOWTime™ (slot microSD)

Tension d'entrée 5 - 24 V DC

Courant max par sortie 2,5 W

Connecteur d'alimentation Bornier à vis

Température fonctionnement -20°C à +70°C

Boîtier ABS


Dimensions (L x l x H) 115 x 86 x 33 mm

Poids 0,1 kg


Montage Mural · Rail DIN (kit MNT0101)

Configuration Advatek Assistant 3 / Web

VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT TYPE

