

50156

T8-S Mk3

Réf. catalogue PIXT8S3xx · Transmetteur longue portée · 8 sorties RJ45 · jusqu'à 300 m

Applications

Pilotage de pixels LED sur de longues distances : façades architecturales, parcs à thème, événementiel grande échelle. Permet de placer les récepteurs jusqu'à 300 m du transmetteur.

Descriptions

Transmetteur professionnel longue portée 3ème génération. Transmet jusqu'à 96 univers Art-Net/sACN vers 8 récepteurs PixLite R2/R4 distants jusqu'à 300 m. Capable de piloter jusqu'à 16 320 pixels RGB. microSD SHOWTime™, port DMX512 In/Out, Ethernet Gigabit dual, alimentation secteur 100-240 V AC, boîtier aluminium robuste.



GARANTIE 5 ANS



8

SORTIES RJ 45 (RÉCEPTEURS)

96

UNIVERS ART-NET / sACN

300 m

PORTÉE MAXI

100 - 240 V

ALIM SECTEUR AC

90+

PROTOCOLES PIXEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence interne **50156**

Référence catalogue PIXT8S3xx

Sorties data 8 × RJ45 vers récepteurs R2/R4

Pixels max pilotables 16 320 RGB (avec 8 × R4D-S)

Univers d'entrée 96 (Art-Net / sACN E1.31)

Port auxiliaire RS485 DMX512 In / Out

Ports Ethernet 2 × 10/100/1000 Mbit/s

Mode autonome SHOWTime™ (slot microSD)

Récepteurs compatibles R2F-S · R4D-S

Tension d'entrée 100 – 240 V AC

Connecteur d'alimentation IEC C14

Fusible AC 1 A M205

Portée maxi 300 m (Cat5e/Cat6)

Température fonctionnement -10°C à +60°C


Boîtier Aluminium

Dimensions (L × l × H) 169 × 221 × 42 mm

Poids 1,1 kg


Montage Mural · Panneau · Rack 19» (MNT0201)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

ARCHITECTURE LONG RANGE

