

50157

T8-S Mk3 CC

Réf. catalogue PIXT8S3CCxx · Transmetteur longue portée · 8 sorties RJ45 · revêtement protecteur

Applications

Identique au modèle T8-S Mk3 standard, avec un revêtement conforme appliqué sur le PCB. Recommandé pour environnements humides, salins ou poussiéreux.

Descriptions

Version durcie du transmetteur T8-S Mk3 avec couche de protection conforme. Toutes les fonctionnalités du modèle standard : 96 univers vers 8 récepteurs jusqu'à 300 m, 16 320 pixels RGB pilotables, microSD SHOWTime™, DMX512, Ethernet Gigabit dual, alimentation 100-240 V AC, boîtier aluminium.



GARANTIE 5 ANS



8

SORTIES RJ 45 (RÉCEPTEURS)

96

UNIVERS ART-NET / sACN

300 m

PORTÉE MAXI

100 - 240 V

ALIM SECTEUR AC

90+

PROTOCOLES PIXEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence interne **50157**

Référence catalogue PIXT8S3CCxx

Sorties data 8 × RJ45 vers récepteurs R2/R4

Pixels max pilotables 16 320 RGB (avec 8 × R4D-S)

Univers d'entrée 96 (Art-Net / sACN E1.31)

Port auxiliaire RS485 DMX512 In / Out

Ports Ethernet 2 × 10/100/1000 Mbit/s

Mode autonome SHOWTime™ (slot microSD)

Récepteurs compatibles R2F-S · R4D-S

Tension d'entrée 100 – 240 V AC

Connecteur d'alimentation IEC C14

Fusible AC 1 A M205

Protection PCB Revêtement conforme appliqué

Portée maxi 300 m (Cat5e/Cat6)


Température fonctionnement -10°C à +60°C

Boîtier Aluminium

Dimensions (L × l × H) 169 × 221 × 42 mm


Montage Mural · Panneau · Rack 19» (MNT0201)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

ARCHITECTURE LONG RANGE

