

50160

R1F-S

Réf. catalogue PIXRIFS · Récepteur longue portée · 1 sortie pixel · format ultra-compact

Applications

Récepteur pour installations très dispersées où chaque emplacement nécessite un seul run de pixels. Format ultra-compact idéal pour intégration dans espaces restreints, boîtiers de dérivation, profilés.

Descriptions

Récepteur longue portée le plus compact de la gamme. Une seule sortie pixel, débit 10 A, compatibilité étendue 5-48 V DC. Reçoit les données différentielles depuis un transmetteur T16X-S Mk3 jusqu'à 300 m via câble Cat5e/Cat6. Permet de réduire les coûts système jusqu'à 40 % sur les installations très dispersées.

GARANTIE 5 ANS



1

SORTIE PIXEL FUSIONNÉE

10 A

COURANT MAXI

300 m

DISTANCE DU TRANSMETTEUR

5-48 V

TENSION D'ENTRÉE DC

54 g

POIDS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence interne **50160**

Référence catalogue PIXRIFS

Sorties pixel 1 fusionnée

Entrée données 1 × RJ45 (différentiel)

Distance maxi du transmetteur 300 m

Transmetteur compatible T16X-S Mk3

Configuration Via transmetteur (transparent)

Protocoles Tous ceux du transmetteur

Tension d'entrée 5 – 48 V DC

Courant max par sortie 10 A

Connecteur d'alimentation Bornier à vis

Température fonctionnement -20°C à +55°C

Boîtier Polycarbonate noir


Dimensions (L × l × H) 72 × 39 × 31 mm

Poids 0,054 kg (54 g)

Montage Surface plane · Tubulaire · Rail DIN


Clip de fixation Inclus

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT TYPE

