

50165

R4D-S CC

Réf. catalogue PIXR4DSCC · Récepteur longue portée · 4 sorties · revêtement protecteur

Applications

Identique au modèle R4D-S standard, avec revêtement conforme appliqué sur le PCB. Recommandé pour environnements humides, salins ou

Descriptions

Version durcie du récepteur R4D-S avec couche de protection conforme. Toutes les fonctionnalités du modèle standard : 4 sorties fusionnées 6 A (24 A total), jusqu'à 300 m du transmetteur T8-S Mk3, protection ESD et court-circuit, fusibles mini-blade.



GARANTIE 5 ANS



4

SORTIE PIXEL FUSIONNÉES

6 A

PAR SORTIE (24 A TOTAL)

300 m

DISTANCE DU TRANSMETTEUR

5-24 V

TENSION D'ENTRÉE DC

CC

REVÊTEMENT CONFORME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence interne **50165**

Référence catalogue PIXR4DSCC

Sorties pixel 4 fusionnées

Entrée données 1 × RJ45 (différentiel)

Distance maxi du transmetteur 300 m

Transmetteur compatible T8-S Mk3

Configuration Via transmetteur (transparent)

Fusibles 7,5 A mini-blade + 1 de rechange

Tension d'entrée 5 – 24 V DC

Courant max par sortie 6 A (fusible 7,5 A)

Courant total max 24 A

Connecteur d'alimentation Quick Connect Clamp

Protection PCB Revêtement conforme appliqué


Température fonctionnement -20°C à +55°C

Boîtier ABS

Dimensions (L × l × H) 95 × 78 × 33 mm


Montage Mural · Rail DIN (kit MNT0101)

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT TYPE



Récepteur déporté Longe Range