

60060

Générateur de courant Bluetooth multi-protocole — 40 W

Applications

Driver LED à courant constant multi-étages avec gradation Bluetooth intégrée, DALI, Push DIM et 1-10 V. Courant sélectionnable par DIP. Pour luminaires connectés.

Descriptions

Sortie courant constant 350–1050 mA (DIP), tension 2–100 V, 42 W. Entrée 180–295 VAC, PFC. Gradation Bluetooth / DALI / Push / 1-10 V. Sortie auxiliaire 12 V. Protections complètes.



GARANTIE 2 ANS



350 → 1050 mA

COURANT DE SORTIE

2-100 V

TENSION DE SORTIE

42 W

PUISSANCE MAX

90 %

RENDEMENT

IP20


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60060	Rendement	jusqu'à 90 %
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Modèle	LCM-40BLE	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	180–295 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier plastique
Courant de sortie	350 → 1050 mA	Dimensions (L × l × H)	123,5 × 81,5 × 23 mm
Plage de tension	2–100 V DC	Indice de protection	IP20
Puissance max	42 W	Garantie	2 ans
Gradation	Bluetooth · DALI · Push · 1-10V		


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547
Certificats	TÜV · CB · ENEC · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant constant 350 · charge LED 2-100 V en série — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant Mean Well