

60107

Générateur de courant Triac — 270 mA

Applications

Driver LED à courant constant 270 mA gradable par variateur de phase (Triac), compatible gradateurs muraux courants. Boîtier de jonction 3 fils.

Descriptions

Sortie courant constant 270 mA, jusqu'à 18 W. Entrée 200–240 VAC. Gradation Triac. Raccordement câble 0,75 mm². Classe SELV. Indice IP20.



GARANTIE 3 ANS



270 mA

COURANT DE SORTIE

≤ 45 V

TENSION DE SORTIE

≤ 18 W

PUISSANCE MAX

—

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	60107	Sortie	SELV (classe 2)
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Préréglé en usine
Modèle	Driver Triac 270 mA	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	200–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier de jonction PVC
Courant de sortie	270 mA	Dimensions (L × l × H)	78,5 × 46 × 32 mm
Plage de tension	≤ 45 V DC	Indice de protection	IP20
Puissance max	≤ 18 W	Garantie	3 ans
Gradation	Triac		

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3:3


Certificats CE — selon certificats fabricant EQUIVALENT

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant constant 270 mA · charge LED ≤ 45 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant EQUIVALENT