

60119

Générateur de courant DALI-2 20 W — boîtier de jonction

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2, courant sélectionnable par micro-interrupteurs en 8 crans de 350 à 700 mA. Boîtier de jonction compact pour downlights, dalles et spots encastrés. Pilotage en bus DALI ou par simple bouton-poussoir (Push DIM), sans contrôleur.

Descriptions

Sortie courant constant 350 à 700 mA, tension 9–45 V, jusqu'à 20 W. Entrée 220–240 VAC, PFC intégré (PF 0,95 · THD 10 %). Gradation DALI-2 et Push DIM, courbe logarithmique 0,1–100 % jusqu'à l'extinction, sans scintillement. Mémoire de coupure secteur. Boîtier PC ignifuge V0, 50 000 h.



GARANTIE 2 ANS



350 → 700 mA

COURANT DE SORTIE

9–45 V

TENSION DE SORTIE

20 W

PUISSANCE MAX

83 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60119	Rendement	83 % · PF 0,95 · THD 10 %
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	DIP · 8 crans · 350 mA par défaut
Modèle	EUPS20D-1HMC	Protections	C-C · surintensité · surcharge (≥ 140 %)
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique PC ignifuge V0
Courant de sortie	350 → 700 mA (8 niveaux DIP)	Raccordement	Bornier à vis · boîtier de jonction
Plage de tension	9–45 V DC (9–28 V à 700 mA)	Dimensions (L × l × H)	125 × 29,6 × 22,6 mm
Puissance max	0 → 20 W	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	DALI-2 (IEC 62386) · Push DIM	Températures	ta -20...+50 °C · tc 90 °C
		Garantie	2 ans

Directives

EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées

EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 62493 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61547 · IEC 62386

Certificats

CE · ENEC · CB · TÜV · CCC · RCM — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9–45 V en série — schéma simplifié