

60129

Générateur de courant DALI-2 DT6 — 6,3 W

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2 DT6, courant de sortie réglable au mA près par NFC, format miniature. Technologie T-PWM (gradation jusqu'à 0,01 % sans scintillement).

Descriptions

Sortie courant constant 100–450 mA, tension 9–42 V, 0,9 à 6,3 W. Entrée 220–240 VAC. DALI-2 DT6 (IEC 62386-101 / -102 / -207). Sortie 0 V à vide. Protections complètes à réarmement automatique. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



100 → 450 mA

COURANT DE SORTIE

9–42 V

TENSION DE SORTIE

6,3 W

PUISSANCE MAX

75 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60129
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	SE-6-100-450-G1D
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	100 → 450 mA
Plage de tension	9–42 V DC
Puissance max	0,9 → 6,3 W
Gradation	DALI-2 DT6 · T-PWM 0,01 %

Rendement	jusqu'à 75 %
Réglage courant	NFC / App (au mA près)
Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75–1,5 mm ²
Dimensions (L × l × H)	119 × 22 × 20 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207 (DALI-2)
Certificats	CE · ENEC · CB · TÜV — selon certificats fabricant LITECH

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant réglable 100–450 mA (NFC) charge LED 9–42 V en série — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant LITECH