

60130

Générateur de courant DALI 10 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI, courant de sortie sélectionnable par micro-interrupteurs (120 à 300 mA). Pour luminaires LED gradables pilotés en bus DALI ou par bouton-poussoir (Touch DIM).

Descriptions

Sortie courant constant 120 / 180 / 240 / 300 mA, tension 9–40 V, jusqu'à 9,9 W. Entrée 220–240 VAC, PFC actif (PF $\geq 0,95$). Gradation DALI IEC 62386-207 et Touch DIM, 0,1–100 % jusqu'à l'extinction. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



120 → 300 mA

COURANT DE SORTIE

9–40 V

TENSION DE SORTIE

9,9 W

PUISSANCE MAX

80 %

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60130
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	EUP10D-1HMC-0
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	120 / 180 / 240 / 300 mA
Plage de tension	9–40 V DC (9–33 V à 300 mA)
Puissance max	≤ 9,9 W
Gradation	DALI (IEC 62386-207) · Touch DIM

Rendement	jusqu'à 80 % · PF $\geq 0,95$
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Protections	C-C · surcharge (réarmement auto)
Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75–1,5 mm ²
Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9–40 V en série — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant euchips