

60139

Générateur de courant DALI Push DIM — 25 W

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI et Push DIM, courant sélectionnable par micro-interrupteurs (9 niveaux de 150 à 900 mA), très large plage de tension. Retour d'état et de défaut de la lampe. Classe 2 (SELV).

Descriptions

Sortie courant constant 150 à 900 mA, tension 10–54 V, 1,5 à 25 W. Entrée 100–277 VAC. DALI (IEC 62386-101 / -102 / -207) et Push DIM, gradation PWM 0–100 % (démarrage sous 0,1 %), courbe linéaire ou logarithmique. Sortie 0 V à vide. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier automatique.



GARANTIE 2 ANS



150 → 900 mA

COURANT DE SORTIE

10–54 V

TENSION DE SORTIE

25 W

PUISSANCE MAX

> 85 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60139	Rendement	> 85 %
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP) · 9 niveaux
Modèle	DALI-25-150-900-UIPI	Protections	C-C · surcharge · surchauffe · marche à vide
Tension d'entrée	100–277 VAC ±10 %, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Courant de sortie	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 900 mA	Raccordement	Bornier automatique
Plage de tension	10–54 V DC	Dimensions (L × l × H)	175 × 44 × 30 mm
Puissance max	1,5 → 25 W	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	DALI (IEC 62386) · Push DIM · PWM	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207


Certificats CE — selon certificats fabricant LITECH

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL




Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 10–54 V en série — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant LITECH