

60141

Générateur de courant DALI-2 DT6 — 40 W

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2 DT6, courant réglable au mA près de 300 à 1050 mA par NFC (programmeur ou application mobile). Technologie T-PWM, gradation jusqu'à 0,01 % sans scintillement. Classe 2 (SELV).

Descriptions

Sortie courant constant 300 à 1050 mA, tension 9–42 V, 2,7 à 40 W. Entrée 100–240 VAC. DALI-2 DT6 (IEC 62386-101 / -102 / -207). Sortie 0 V à vide, protections à réarmement automatique. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier automatique sans vis.



GARANTIE 2 ANS



300 → 1050 mA

COURANT DE SORTIE

9–42 V

TENSION DE SORTIE

40 W

PUISSANCE MAX

88 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60141	Rendement	jusqu'à 88 % · PF > 0,9
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	NFC / App (au mA près)
Modèle	SE-40-300-1050-W1D	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Courant de sortie	300 → 1050 mA (pas de 1 mA)	Raccordement	Bornier automatique sans vis
Plage de tension	9–42 V DC (≤ 55 V à vide)	Dimensions (L × l × H)	142 × 40 × 23 mm
Puissance max	2,7 → 40 W	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	DALI-2 DT6 · T-PWM 0,01 %	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans

Directives

EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE


Normes harmonisées

EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207

Certificats


CE · CB · TÜV — selon certificats fabricant LTECH

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant réglable par NFC · charge LED 9-42V en série — schéma simplifié

CE CB TÜV RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LTECH