

60150

Générateur de courant DALI multi-courant — 40 W

Applications

Driver LED à courant constant multi-étages, courant sélectionnable par DIP (6 niveaux de 350 à 1050 mA), large plage de tension. Gradation DALI et bouton-poussoir. Gamme disponible en 40 et 60 W.

Descriptions

Sortie courant constant 350–1050 mA, tension 2–100 V, 40 W. Entrée 180–295 VAC, PFC actif. DALI IEC 62386-207 (courbe linéaire ou logarithmique) + Push DIM, synchro jusqu'à 10 appareils, compensation NTC. Boîtier ABS isolé, bornier automatique.



GARANTIE 3 ANS



350 → 1050 mA
COURANT DE SORTIE

2-100 V
TENSION DE SORTIE

40 W
PUISSANCE MAX

91 %
RENDEMENT

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60150	Rendement	jusqu'à 91 %
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP) · 6 niveaux
Modèle	LCM-40DA	Protections	C-C · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	180–295 VAC, 50/60 Hz · PFC actif	Boîtier	Plastique ABS isolé · classe II
Courant de sortie	350 / 500 / 600 / 700 / 900 / 1050 mA	Raccordement	Bornier automatique
Plage de tension	2–100 V DC	Dimensions (L × l × H)	123,5 × 81,5 × 23 mm
Puissance max	40 W	Indice de protection	IP20
Gradation	DALI (IEC 62386-207) · Push DIM	Fonctions	Synchro 10 unités · compensation NTC
		Garantie	3 ans


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207
Certificats	TÜV · CB · ENEC · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 2-100 V en série — schéma simplifié

CE TÜV CB ENEC RoHS

Conformité selon certificats fabricant Mean Well