

60152

Générateur de courant DALI multi-courant — 60 W

Applications

Driver LED à courant constant multi-étages, courant sélectionnable par DIP (6 niveaux de 500 à 1400 mA), large plage de tension. Gradation DALI et bouton-poussoir. Gamme disponible en 40 et 60 W.

Descriptions

Sortie courant constant 500–1400 mA, tension 2–90 V, 60,3 W. Entrée 180–295 VAC, PFC actif. DALI IEC 62386-207 + Push DIM, synchro jusqu'à 10 appareils, compensation NTC. Sortie auxiliaire 12 V / 50 mA. Boîtier ABS isolé.



GARANTIE 3 ANS



500–1400 mA

COURANT DE SORTIE

2–90 V

TENSION DE SORTIE

60,3 W

PUISSANCE MAX

92 %

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60152	Rendement	jusqu'à 92 % · PF 0,975
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP) · 6 niveaux
Modèle	LCM-60DA	Protections	C-C · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	180–295 VAC, 50/60 Hz · PFC actif	Boîtier	Plastique ABS isolé · classe II
Courant de sortie	500 / 600 / 700 / 900 / 1050 / 1400 mA	Raccordement	Bornier automatique
Plage de tension	2–90 V DC (2–42 V à 1400 mA)	Dimensions (L × l × H)	123,5 × 81,5 × 23 mm
Puissance max	60,3 W	Indice de protection	IP20
Gradation	DALI (IEC 62386-207) · Push DIM	Fonctions	Synchro 10 unités · compensation NTC
		Garantie	3 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207
Certificats	TÜV · CB · ENEC · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 2-90 V en série — schéma simplifié

CE TÜV CB ENEC RoHS

Conformité selon certificats fabricant Mean Well