

60161

Générateur de courant 0/1-10 V 10 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable 3-en-1 (0/1-10 V, PWM, résistance), courant sélectionnable par micro-interrupteurs de 350 à 700 mA. Format compact, classe 2 (SELV).

Descriptions

Sortie courant constant 350–700 mA (8 niveaux DIP), tension 2–20 V, jusqu'à 10 W. Entrée 220–240 VAC. Gradation 0/1-10 V, PWM ou résistance. Protections C-C, surcharge et surtension. Boîtier plastique V0, bornier à vis. (Référence fournisseur à confirmer.)



GARANTIE 2 ANS



350 → 700 mA

COURANT DE SORTIE

2-20 V

TENSION DE SORTIE

10 W

PUISSANCE MAX

—

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60161	Type de sortie	Courant constant · SELV (classe 2)
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP) · 8 niveaux
Modèle	Driver 0/1-10 V 10 W — réf. à confirmer	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique ignifuge V0
Courant de sortie	350 → 700 mA (8 niveaux DIP)	Raccordement	Bornier à vis
Plage de tension	2–20 V DC	Dimensions (L × l × H)	135 × 30 × 20 mm
Puissance max	≤ 10 W	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	0/1-10 V · PWM · résistance	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61547
Certificats	CE — selon certificats fabricant (référence à confirmer)

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 2-20 V en série — schéma simplifié

CE RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant — référence à confirmer