

60162

Générateur de courant 0/1-10 V 10 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable 3-en-1 (0/1-10 V, PWM ou résistance), courant sélectionnable par DIP (120 à 300 mA). Sortie à 100 % sans signal : utilisable en alimentation simple. Gamme en 10, 12, 20 et 30 W.

Descriptions

Sortie courant constant 120 / 180 / 240 / 300 mA, tension 9–40 V, jusqu'à 9,9 W. Entrée 220–240 VAC, PFC actif (PF ≥ 0,95). Gradation 0,1–100 % jusqu'à l'extinction. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



120 → 300 mA

COURANT DE SORTIE

9–40 V

TENSION DE SORTIE

10 W

PUISSANCE MAX

85 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	60162	Rendement	jusqu'à 85 % · PF ≥ 0,95
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Modèle	EUP10A-1HMC-1	Protections	C-C · surcharge (réarmement auto)
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Courant de sortie	120 / 180 / 240 / 300 mA	Raccordement	Bornier à vis 0,75–1,5 mm ²
Plage de tension	9–40 V DC (9–33 V à 300 mA)	Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Puissance max	≤ 9,9 W (gamme 10 W)	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	0/1-10 V · PWM · résistance	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547

Certificats **CE · ENEC** — selon certificats fabricant **euchips**

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9-40 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant **euchips**