

60166

Générateur de courant DALI 30 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI, courant sélectionnable par micro-interrupteurs en 8 crans de 550 à 900 mA. Pour luminaires LED pilotés en bus DALI ou par bouton-poussoir (Touch DIM). Gamme en 10, 12, 20 et 30 W.

Descriptions

Sortie courant constant 550 à 900 mA, tension 9–54 V, jusqu'à 30,6 W. Entrée 220–240 VAC, PFC actif (PF ≥ 0,95). Gradation DALI (IEC 62386) et Touch DIM, 0,1–100 %. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



550 → 900 mA

COURANT DE SORTIE

9-54 V

TENSION DE SORTIE

30,6 W

PUISSANCE MAX

87 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60166
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	EUP30D-1HMC-0
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	550 → 900 mA (8 niveaux DIP)
Plage de tension	9–54 V DC (9–33 V à 900 mA)
Puissance max	≤ 30,6 W
Gradation	DALI (IEC 62386) · Touch DIM

Rendement	jusqu'à 87 % · PF ≥ 0,95
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Protections	C-C · surcharge · surchauffe (réarmement auto)
Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75–1,5 mm ²
Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547

Certificats CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9-40 V en série — schéma simplifié