

60212

Générateur de courant DALI 65 W — format linéaire ultraslim

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI au format linéaire ultraslim, pour réglettes et luminaires suspendus. Courant sélectionnable par DIP de 700 à 1400 mA, ou par logiciel DALI. Pilotage en bus DALI ou par bouton-poussoir.

Descriptions

Sortie courant constant 700 à 1400 mA, tension 9–54 V, jusqu'à 65 W. Entrée 220–240 VAC, PFC actif (PF ≥ 0,95). Gradation DALI (IEC 62386) et Touch DIM. Protections C-C, surcharge, surtension. Bornier automatique.



GARANTIE 2 ANS



700–1400 mA

COURANT DE SORTIE

9–54 V

TENSION DE SORTIE

65 W

PUISSANCE MAX

86 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60212
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	EULP65D-1HMC
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	700 → 1400 mA (8 niveaux DIP)
Plage de tension	9–54 V DC
Puissance max	≤ 65 W
Gradation	DALI (IEC 62386) · Touch DIM / Push

Rendement	jusqu'à 86 % · PF ≥ 0,95
Réglage courant	DIP · ou par logiciel DALI
Protections	C-C · surcharge · surtension
Boîtier	Linéaire ultraslim
Raccordement	Bornier automatique
Dimensions (L × l × H)	280 × 30 × 21 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9–54 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant euchips