

60213

Générateur de courant DALI DT8 2 canaux — 85 W

Applications

Driver LED à courant constant 2 canaux, gradable DALI DT8 (blanc variable), au format linéaire métal. Courant sélectionnable par DIP de 1100 à 1800 mA sur chaque canal. Gradation logarithmique sans scintillement, pilotage en bus DALI ou par bouton-poussoir.

Descriptions

Deux canaux à courant constant 1100 à 1800 mA, tension 20–52 V, 85 W au total. Entrée 200–240 VAC, PFC actif (PF ≥ 0,95), THD < 15 %. DALI DT8 (IEC 62386-209) et Touch DIM, 0,1–100 % jusqu'à l'extinction. Boîtier métal, bornier automatique.



GARANTIE 2 ANS



1100–1800 mA

COURANT DE SORTIE

20–52 V

TENSION DE SORTIE

85 W

PUISSANCE MAX

89 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60213	Rendement	jusqu'à 89 % · PF ≥ 0,95
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP) · par canal
Modèle	EULP85D-2HMC	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	200–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Métal · format linéaire
Courant de sortie	2 × 1100 → 1800 mA (8 niveaux DIP)	Raccordement	Bornier automatique
Plage de tension	20–52 V DC (20–47 V à 1800 mA)	Dimensions (L × l × H)	360 × 30 × 21 mm
Puissance max	≤ 85 W (2 canaux)	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	DALI DT8 (IEC 62386-209) · Touch DIM	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207 / -209 (DT8)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Deux canaux réglables par DIP · charge LED 20–52 V en série — schéma simplifié