

60214

Générateur de courant DALI 150 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2 de forte puissance (150 W), au format linéaire métal. Courant sélectionnable par DIP de 350 à 700 mA, ou par logiciel DALI. Compatible avec les profils 5480, 5480T, 5490 et 7280.

Descriptions

Sortie courant constant 350 à 700 mA, tension 100–250 V, jusqu'à 150 W. Entrée 220–240 VAC, PF > 0,95, rendement jusqu'à 95 %. Gradation DALI-2 (IEC 62386) et Touch DIM, logarithmique. Protections C-C, surcharge, surtension. Bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



350 → 700 mA

COURANT DE SORTIE

100–250 V

TENSION DE SORTIE

150 W

PUISSANCE MAX

95 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60214
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	EULP150D-1HMC
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	350 → 700 mA (8 niveaux DIP)
Plage de tension	100–250 V DC
Puissance max	≤ 150 W
Gradation	DALI-2 (IEC 62386) · Touch DIM

Rendement	jusqu'à 95 % · PF > 0,95
Réglage courant	DIP · ou par logiciel DALI
Protections	C-C · surcharge · surtension
Boîtier	Métal slim · format linéaire
Raccordement	Bornier à vis
Dimensions (L × l × H)	280 × 30 × 21 mm
Indice de protection	IP20
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1/-2-13 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547 · IEC 62386-101/-102/-207 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 100–250 V en série — schéma simplifié