

60231

Générateur de courant DALI & 0/1-10 V — 12 W

Applications

Driver LED à courant constant multi-protocoles : gradation DALI, signal 0/1-10 V, PWM, résistance variable ou bouton-poussoir (Touch DIM). Courant sélectionnable par DIP (200 à 350 mA). Un seul driver pour les installations DALI comme analogiques.

Descriptions

Sortie courant constant 200 / 250 / 300 / 350 mA, tension 9-40 V, jusqu'à 12 W. Entrée 220-240 VAC, PFC actif (PF ≥ 0,95). DALI IEC 62386 et gradation analogique 0,1-100 % jusqu'à l'extinction. Boîtier plastique ignifuge V0, bornier à vis à vis.



GARANTIE 2 ANS

**200 → 350 mA**

COURANT DE SORTIE

9-40 V

TENSION DE SORTIE

12 W

PUISANCE MAX

85 %

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60231
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	EUP12AD-1HMC-0
Tension d'entrée	220-240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	200 / 250 / 300 / 350 mA
Plage de tension	9-40 V DC (9-34 V à 350 mA)
Puissance max	≤ 12 W
Gradation	DALI · 0/1-10 V · PWM · résistance

Rendement	jusqu'à 85 % · PF ≥ 0,95
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Protections	C-C · surcharge (réarmement auto)
Boîtier	Plastique ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75-1,5 mm ²
Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9-40 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant **euchips**