

60232

Générateur de courant 1-10 V 20 W — entrée universelle

Applications

Driver LED à courant constant gradable 3-en-1 (1-10 V, PWM ou résistance), entrée universelle 100–240 V. Courant sélectionnable par DIP (350, 500 ou 700 mA). Sortie à 100 % sans signal : utilisable en alimentation simple.

Descriptions

Sortie courant constant 350 / 500 / 700 mA, tension 3–40 V, jusqu'à 20 W (50 V max à vide). Entrée 100–240 VAC. Gradation 1-10 V, PWM ou résistance, 0,1-100 %. Classe 2 (SELV). Boîtier plastique ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



350 → 700 mA
COURANT DE SORTIE

3-40 V
TENSION DE SORTIE

20 W
PUISSANCE MAX

86 %
RENDMENT

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60232
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	EUP20A-1WMC-1
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	350 / 500 / 700 mA
Plage de tension	3–40 V DC (3–28 V à 700 mA)
Puissance max	≤ 20 W
Gradation	1-10 V · PWM · résistance

Rendement	jusqu'à 86 %
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Protections	C-C · surcharge · surchauffe (réarmement auto)
Boîtier	Plastique ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75–1,5 mm ²
Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1/-2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547


Certificats **CE · ENEC** — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 3-40 V en série — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant euchips