

60233

Générateur de courant 1-10 V 30 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable 3-en-1 (1-10 V, PWM ou résistance), courant sélectionnable par DIP en 8 crans de 550 à 900 mA. Sortie à 100 % sans signal : utilisable en alimentation simple. Gamme en 10, 12, 20 et 30 W.

Descriptions

Sortie courant constant 550 à 900 mA, tension 9-50 V, jusqu'à 30 W. Entrée 220-240 VAC, PFC actif (PF > 0,95). Gradation 1-10 V, PWM ou résistance, 0-100 %. Classe 2 (SELV). Boîtier plastique ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



550 → 900 mA

COURANT DE SORTIE

9-50 V

TENSION DE SORTIE

30 W

PUISSANCE MAX

86 %

RENDMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60233
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	EUP30A-1HMC-1
Tension d'entrée	220-240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	550 → 900 mA (8 niveaux DIP)
Plage de tension	9-50 V DC (9-33 V à 900 mA)
Puissance max	≤ 30 W
Gradation	1-10 V · PWM · résistance


Rendement	jusqu'à 86 % · PF > 0,95
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Protections	C-C · surcharge · surchauffe (réarmement auto)
Boîtier	Plastique ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75-1,5 mm ²
Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547

Certificats CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9-40 V en série — schéma simplifié