

60254

Générateur de courant DALI-2 DT6/DT8 NFC — 30 W

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2 DT6 / DT8 (blanc variable, 2 canaux), programmable par NFC ou application : courant au mA près, DIM/CT, adresse, groupes et scènes. Technologie T-PWM, classe 2 (SELV).

Descriptions

Sortie courant constant 200 à 800 mA, tension 9–42 V, jusqu'à 30 W. Entrée 100–240 VAC. DALI-2 (IEC 62386-101 / -102 / -209) et NFC, gradation 0–100 % jusqu'à 0,01 % sans scintillement. Sortie 0 V à vide, protections à réarmement. Boîtier PC ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



200 → 800 mA

COURANT DE SORTIE

9–42 V

TENSION DE SORTIE

30 W

PUISSANCE MAX

88 %

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60254	Rendement	jusqu'à 88 % · PF > 0,9
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	NFC / App (au mA près)
Modèle	SE-30-200-800-W2D	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique PC ignifuge V0
Courant de sortie	200 → 800 mA (pas de 1 mA)	Raccordement	Bornier à vis
Plage de tension	9–42 V DC	Dimensions (L × l × H)	142 × 40 × 23 mm
Puissance max	≤ 30 W	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	DALI-2 DT6/DT8 · NFC · T-PWM	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -209

Certificats CE · CB · TÜV — selon certificats fabricant LITECH

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant réglable par NFC · charge LED 9-42 V en série — schéma simplifié

CE CB TÜV RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LITECH