

50060

Contrôleur DALI-2 NFC · 5 canaux · DT6/DT8

Applications

Contrôleur LED multifonction pour rubans et sources LED à tension constante : monochrome, CCT, RGB, RGBW et RGBWAF. Entièrement configurable par NFC (application smartphone). Gestion d'éclairage DALI-2 (DT6 & DT8) en installation tertiaire et architecturale. Fonction Push Dim intégrée, opérationnelle même sans bus DALI.

Descriptions

Contrôleur 5 canaux tension constante 12–48 V DC (5 × 5 A), interface DALI-2 intégrée DT6 & DT8 (plusieurs appareils en un). Types réglables par NFC : DT6, CCT, XY, RGBWAF. Conforme IEC 62386-101/102/207 Ed2/209. Statistiques d'énergie, diagnostic (commandes 251/252/253) et protection court-circuit au-delà de 5 %. Sortie à anode commune. Indice IP20.



GARANTIE 5 ANS



12–48 V

TENSION ENTRÉE DC

5×5 A

COURANT SORTIE

DT6/DT8

TYPE DALI

NFC

CONFIGURATION

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50060
Type	Contrôleur LED multifonction
Interface	DALI-2 (DT6 & DT8)
Configuration	NFC (application)
Canaux de sortie	5 (tension constante)
Courant de sortie	5 × 5 A
Sortie	Anode commune (+)
Types pilotés	DT6 / CCT / XY / RGBWAF

Tension d'entrée	12 – 48 V DC
Push Dim	Oui (sans DALI)
Gradation	PWM
Protections	Court-circuit (> 5 %)
Diagnostic	Énergie : 251/252/253
Dimensions (L × l × H)	170 × 59 × 29 mm
Indice de protection	IP20

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · DALI IEC 62386-101/102/207 Ed2/209

VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT DALI

