

50091

Variateur DALI-2 DT8 · blanc dynamique (CCT) · 4 canaux

Applications

Variateur DALI-2 DT8 pour le contrôle de la température de couleur (blanc dynamique) de rubans LED CCT. Pilotage de la teinte et de l'intensité via une seule adresse DALI. Sortie tension ou courant constant.

Descriptions

Périphérique DALI DT8 (Color Type Tc) conforme IEC 62386-101 / 102 / 207 Ed2 / 209. 4 canaux de sortie tension ou courant constant. Réglage et mémorisation par maître DALI compatible DT8, configuration par interface USB. Afficheur numérique d'adresse. Borniers à vis.



GARANTIE 5 ANS



12-36 V

TENSION ENTRÉE

4 × 5 A

SORTIE

—

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50091	Fonction	Gradation + température couleur
Type	Variateur DALI DT8 (CCT)	Configuration	Maître DALI / interface USB
Interface de contrôle	DALI-2	Réglage adresse	Manuel (afficheur) / auto
Type de périphérique	DT8 · Color Type Tc	Adressage	1 adresse DALI (WW+CW)
Canaux de sortie	4 (CV ou CC)	Borniers	À vis
Courant de sortie	4 × 5 A (CV)	Dimensions (L × l × H)	178 × 46 × 22 mm
Norme	IEC 62386-.../207/209	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 · EN 61547:2009 · DALI IEC 62386 (DT8)

N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié