

50092

Variateur DALI-2 DT8 · RGBW · 4 canaux

Applications

Variateur DALI-2 DT8 pour le contrôle de la couleur (RGBW) de rubans LED. Pilotage des 4 sorties R, G, B, W via une seule adresse DALI. Sortie tension ou courant constant.

Descriptions

Périphérique DALI DT8 (Color Type RGBWAF ou coordonnées XY préréglables, défaut RGBW) conforme IEC 62386-101/102 / 207 Ed2 / 209. Contrôle de 4 sorties PWM. Configuration par maître DALI compatible DT8 ou interface USB. Afficheur d'adresse. Borniers à vis.



GARANTIE 5 ANS



12-36 V

TENSION ENTRÉE

4 × 5 A

SORTIE

—

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50092	Fonction	Gradation + couleur RGBW
Type	Variateur DALI DT8 (RGBW)	Configuration	Maître DALI / interface USB
Interface de contrôle	DALI-2	Réglage adresse	Manuel (afficheur) / auto
Type de périphérique	DT8 · RGBWAF / XY	Adressage	1 adresse DALI (R+G+B+W)
Canaux de sortie	4 (CV ou CC)	Borniers	À vis
Courant de sortie	4 × 5 A (CV)	Dimensions (L × l × H)	178 × 46 × 22 mm
Norme	IEC 62386-.../207/209	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 · EN 61547:2009 · DALI IEC 62386 (DT8)

N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié