

50093

Commande murale tactile · DALI · monochrome

Applications

Panneau mural tactile en verre pour le pilotage de l'éclairage LED monochrome (variation) sur bus DALI. Façade tactile sensible (verre blanc ou noir), format encastrement 86 × 86 mm. Gestion de groupe et de scènes pour installations tertiaires et résidentielles.

Descriptions

Commande tactile DALI conforme IEC 62386-102 / 207. Alimentation DALI intégrée 100 mA (jusqu'à 50 ballasts DALI), fonctionne sur bus DALI ou secteur. Pilotage de 1 groupe et mémorisation de 4 scènes ; jusqu'à 4 panneaux par ligne. Réglage du n° de groupe et de scène (0–15) par roues codeuses au dos.



GARANTIE 5 ANS



100–240 V

TENSION ENTRÉE

—

SORTIE

—

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50093	Panneaux / ligne	Jusqu'à 4 (2 AC + 2 bus)
Type	Commande murale tactile	Réglage groupe / scène	Roues codeuses (0–15)
Interface	DALI (variation monochrome)	Conso. bus DALI	4 mA
Façade	Verre tactile (blanc / noir)	Sortie bus DALI	100 mA max
Alim. DALI intégrée	100 mA (max 50 ballasts)	Température de service	0 à 40 °C
Alimentation	Bus DALI ou 100–240 VAC	Dimensions	86 × 86 × 41 mm
Norme	IEC 62386-102 / 207	Indice de protection	IP20
Contrôle	1 groupe + 4 scènes		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386-102/207

N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié